取扱説明書

DAYTONA corp.
R73593①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
GIVI T702　サイドバッグサポート	TRIUMPH SPEED TRIPLE('08-'10)	73593

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※　この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・オフロード走行はしないでください。 ・公道上に限らず１００ｋｍ/ｈ以下で走行してください。 ・この商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取り回しをしないでください。破損や変形の原因になります。 ・タンデムしている人がバッグサポートに足などを乗せたり、荷重をかけたりしないでください。 ・組み付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。

⚠注意

実施	・必ずエンジン、マフラーが冷めてから取り付け作業を行ってください。 ・取り付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。 ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。 ・本品を使用される際には、必ず走行前に異常が無いことを確認してください。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。 ・本商品による車両への傷、汚れ等についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。 ・組み付けは取り付け手順に従ってください。
その他	・警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアＧＩＶＩ社は一切の責任を負いません。 ・発生した不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用などについては保証いたしかねますので予めご了承ください。 ・使用消耗あるいは、経年変化による不具合については保証の範囲外となります。

2010/10/08

	・本書に記載の価格はすべて税込み価格です。 ・本品及び本書に記載された商品は予告なく、価格、仕様等変更する場合があります。 ・**車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。**（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。） ・塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。 ・商品の製造工程の過程で、塗装色のばらつきが発生する場合があり、左右のステーに差が出ることがあります、ご了承ください。 ・商品の性質上、左右のステーに多少の歪が発生する事があります。車体へ取り付け出来る範囲であれば、不良品ではありません、ご了承ください。 ・内外装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願いします。 ・この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フィッティング本体（左右）		2	⑥	ワッシャ	Φ5×15	2
②	取付サポート金具		1	⑦	ナイロン付ナット	M8	4
③	六角穴付ボタンボルト	M8×55	2	⑧	イタリア語取説		1
④	六角座付ボルト	M8×20	2	⑨	日本語取扱説明書（本書）		1
⑤	六角穴付ボルト	M5×25	2				



取付方法

以降のページで、下記画像の A、B、C 部の取り付け方法をそれぞれ説明します。

Ⓐ

リヤフェンダー内側に、②取付サポート金具を、⑤六角穴付ボルト（M5×25）および⑥ワッシャー（Φ5×15）にて組み付けます。



Ⓑ

タンデムステップを固定している純正のピンを取り外し、タンデムステップに①フィッティング本体（左右）を、③六角穴付ボタンボルト（M8×55）と⑦ナイロン付きナット（M8）にて組み付けます。



©

④六角座付ボルト（M8×20）および⑦ナイロン付ナット（M8）を使用して、①フィッティング本体（左右）、②取付サポート金具を組み付けます。

最後に、全てのボルト、ナット類を本締めし、各部に異常がなく、確実に取り付けができている事を確認し、作業は終了です。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、
0120-60-4955 まで。営業時間　平日　午前９：00～午後６：00
ＵＲＬ総合 http://www.daytona.co.jp　　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com